

DP2K-6E

Projecteur de cinéma Barco Alchemy DLP compact pour des écrans jusqu'à 7,5 m (24 ft)



- Deux fois plus silencieux que les plus silencieux des projecteurs numériques
- Remplacement simplifié des lampes UHP pour une maintenance aisée
- Entièrement intégré et conforme DCI

Emmener le cinéma numérique là où il n'est jamais allé auparavant

Le DP2K-6E propose aux petites salles indépendantes du monde entier une solution de projection de cinéma numérique compacte, entièrement intégrée et compatible DCI. Comment ?

Pourquoi vous aimerez le DP2K-6E ?

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**DP2K-6E**

Résolution native	2 048 x 1 080 pixels
Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 dispositifs métalliques de couleur sombre 0,69" DC2K
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Luminosité	Couleurs DCI : 4 800 lumens / Non-DCI : 7 200 lumens
Lampes	Doubles lampes UHP 465 W
Taille d'écran	Jusqu'à 7,5 m / 24,6 ft de large (gain 1,2 à 14 ftl)
Taux de contraste	1 600:1 (type)
Lentilles primaires	Entièrement motorisées 1.2 - 1.7 1.34 - 1.9 1.5 - 2.15 1.7 - 2.55 2.0 - 3.9
E/S de contrôle	3 x Ethernet (RJ-45) 8 x GPIO (DB 25) Interface 3D Interface USB
Processeur de médias cinéma intégré	DCI 4K 2D jusqu'à 60 i/s* DCI 4K 3D (24 ou 30 i/s par œil)* Fréquences d'images DCI 2K 3D élevées jusqu'à 120 ips (60 i/s par œil) Débit binaire JPEG 2000 jusqu'à 625 Mbits/s Correction des couleurs double canal MPEG-2 (4:2:0 et 4:2:2 jusqu'à 60 i/s) 2x DisplayPort 1.1a (jusqu'à 60 i/s en 4K 2D et 30 i/s en 4K 3D)** 2 entrée 3G-SDI 1x HDMI 1.4a (jusqu'à 24 i/s en 4K 2D, prise en charge du BluRay 3D) 16 canaux audio AES/EBU (2 RJ45) 8 GPI, 8 GPO (4 RJ45) 2 x Gbe pour la connectivité et l'alimentation en contenu 2 USB 3.0 accessibles en façade pour une alimentation rapide 2 USB 2.0 accessibles en façade Filigranage vidéo : Civolution NexGuard Filigranage audio : Civolution Dispositifs de sous-titrage : Prise en charge norme SMPTE 430-10 * 4 K 24 ips en standard. Une licence est nécessaire pour la 4K 60 i/s / 4K 3D sur les modules de mise à niveau de l'ICMP. Les nouveaux projecteurs 4K Barco Alchemy sont proposés avec une licence standard incluse. ** Sur les projecteurs de la série B&C, les entrées DisplayPort remplacent les entrées DVI du contrôleur cinéma.
Stockage intégré	Stockage effectif 1,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 1 To 2,5" échangeables à chaud Stockage effectif 3,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 2 To 2,5" échangeables à chaud
Barco Web Commander	Projector Dashboard (Tableau de bord des projecteurs) Carte de contrôle des projecteurs Lecteur/éditeur/planificateur de programmes Automatisation, 3D, alimentation en contenu Intégration du système TMS État du projecteur intelligent Via navigateurs web HTML5 y compris iOS et tablettes Android
Barco Communicator	Installation et configuration du projecteur Mise à jour et maintenance du projecteur
Alimentation électrique	200-240 VCA
Dimensions du projecteur (HxLxP)	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1 pouces
Poids du projecteur	53,8 kg/119 lb (incluant les poignées encastrées facilitant le transport)
Température ambiante	35 °C / 95 °F max.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**DP2K-6E**

Options	App CineMate de Barco (iOS & Android) - gratuite Extensions 3D Moniteur à écran tactile, inclus Barco Commander & Communicator Pied CineCare Web Licence Auro 11.1 Licence Barco Escape Live 3D*** Ghostbusting*** Kit de montage au plafond*** *** calendrier
Niveau sonore	48 dB(A)
Configuration minimale en matière de circulation d'air	43 CFM

Créé le : 07 Apr 2017

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.